

## Caractéristiques de sécurité de la série « ROYAL »

- sécurité de ces modèles testée et approuvée par le ECB-S
- corps à triple paroi
- charnières à l'intérieur
- système de fermeture avec blindage contre le perçage
- verrouillage sur trois côtés par des pènes rectangulaires solides, double guidage des pènes
- charnière soudée continue
- système de fermeture avec protection contre la perforation
- l'armature de serrure (poignée) dépasse de 65 mm
- matière de protection anti-feu selon DIN 4102-A1
- rainure anti-feu continue
- préparé pour fixation au mur avec 4 points d'ancrage (fixation au sol sur demande)
- intérieur optimisé pour format classeurs
- équipement spécial et accessoires voir p. 82+83
- conseil pour plus de sécurité : combinez 2 systèmes de fermeture

### Serrure électronique SECUTRONIC:

BURG-WÄCHTER préconise la serrure électronique SECUTRONIC. Pour plus de sécurité et de confort.

- certifié ECB-S d'après EN 1300, classe B ou D
- guidage de l'utilisateur par menu intelligent
- en fonction du degré de sécurité, 10 à 34 utilisateurs peuvent être gérés
- 111.000.000 de combinaisons possibles
- fonctions horaire
- temporisation d'ouverture réglable de 0 à 99 min.



Version E



Version EE



E 514 E  
Peinture laquée spéciale

## Coffre-fort blindé « Royal » E 512 – 518

### DEGRE DE SECURITE I

#### Système de fermeture standard :

- serrure de haute sécurité à double panneton « SECU-SAFE », certifiée ECB-S d'après EN 1300 classe B
- en cas de perte de la clé, la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- 10 gorges avec clé prisonnière
- 50.000.000 de fermetures différentes

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Poids	Volume
				kg	l
E 512 S	25400 4	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	220	162
E 514 S	25500 1	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	305	231
E 516 S	25600 8	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	350	327
E 518 S	20740 6	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	500	588



E 524 S

## Coffre-fort blindé « Royal » E 522 – 528

### DEGRE DE SECURITE II

#### Système de fermeture standard :

- serrure de haute sécurité à double panneton « SECU-SAFE », certifiée ECB-S d'après EN 1300 classe B
  - en cas de perte de la clé, la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
  - 10 gorges avec clé prisonnière
  - 50.000.000 de fermetures différentes
- ATOUT DE SECURITE :**
- matière isolante selon DIN 4102-B2
  - système de verrouillage de secours qui ne peut être débloqué

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Poids	Volume
				kg	l
E 522 S	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	360	162
E 524 S	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	480	231
E 526 S	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	640	327
E 528 S	20950 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	910	588